



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

[www.formav.co/explorer](http://www.formav.co/explorer)

# CORRIGE U52

## Systeme « common rail » deuxième génération

Le barème est à établir par les correcteurs

### **PREMIERE PARTIE**

#### **1.1.1/**

- 4 refoulements par tour pompe (4 bossages anneau à cames)
- vitesse maxi piston (lue sur graphique page 11) =  $0,07 \text{ mm} \cdot \text{°pompe}^{-1}$

#### **1.1.2/**

course ?

$$\left( \frac{0,07 \times 10}{2} \right) \times 2 + (0,07 \times 35) = 3,15 \text{ mm}$$

#### **1.2.1/**

\* **sans actuateur**  $\Rightarrow Q_{V1} + Q_{V2} + Q_{V6} = Q_{V3}$   
 $Q_{V2} = 135 \text{ ml} \cdot \text{mn}^{-1} = 135 \text{ cm}^3 \cdot \text{mn}^{-1} = 8,1 \text{ l} \cdot \text{h}^{-1} = 2,25 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$   
 $Q_{V1} = 34 \times 4 \times 2250 \times 60 \times 10^{-6} = 18,36 \text{ l} \cdot \text{h}^{-1} = 5,1 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$   
 $5,1 + 2,25 + Q_{V6} = 13,8$   
 $Q_{V6} = 6,45 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$

\* **avec actuateur**  $\Rightarrow Q_{V1} + Q_{V2} + Q_{V6} = Q_{V3} = 7,35 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$   
 $5,1 + 2,25 + Q_{V6} = 7,35 \Rightarrow Q_{V6} = 0$

#### **1.2.2/**

**sans actuateur** : angle de refoulement =  $31^\circ$   
course de refoulement = 1,8 mm

**avec actuateur** : angle de refoulement =  $19^\circ$   
course de refoulement = 0,97 mm

CODE EPREUVE : MOE5EAM		EXAMEN : BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR	SPECIALITE : MOTEURS A COMBUSTION INTERNE
SESSION 2005	CORRIGE BAREME	EPREUVE : ETUDE DES MOTEURS ETUDE ET ANALYSE DES MOTEURS – U 52	
Durée : 3h	Coefficient : 3		Code sujet : 33NB05 Page : 1 / 4

### 1.2.3/

$$Q_{Vth} = \frac{\pi \times D^3}{4} \times \text{course} \times \text{nbre.pistons} \times \text{nbre.refoulements} \times \text{vitesse.rotation}$$

$$Q_{Vth} = \frac{\pi \times 6^3}{4} \times 0,97 \times 2 \times 4 \times \frac{2250}{60} = 8227 \text{ mm}^3 \cdot \text{s}^{-1} = 8,22 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

2 pistons, 4 refoulements par tour pompe

### 1.2.4/

$$Q_{Vre} = Q_{Vth} \times \eta_{\text{volumétrique}} = 8,22 \times 0,9 = 7,4 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

### 1.3.1/

permettre d'évaluer toutes les énergies mises en jeu entre l'entrée et la sortie d'un système afin d'en tirer les conclusions au niveau des différents rendements et pertes.

### 1.3.2/

$$P_{hyd} = Q_V \times \Delta P \text{ avec } P \text{ en Watt ; } Q_V \text{ en m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \text{ et } \Delta P \text{ en N.m}^{-2}$$

$$P_{temp} = Q_M \times C_p \times \Delta T \text{ avec } P \text{ en Watt ; } Q_M \text{ en Kg.s}^{-1} ; C_p \text{ en KJ.Kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \text{ et } \Delta T \text{ en K}$$

### 1.3.3/

$$P1 = P1_{hyd} + P1_{temp}$$

$$P2 = P2_{hyd} + P2_{temp}$$

$$P4 = P4_{temp}$$

$$P6 = P6_{hyd} + P6_{temp}$$

$$P_{ray} = P_{total} - (P1 + P2 + P4 + P6)$$

$$P_{total} = P1 + P2 + P4 + P6 + P_{ray}$$

### 1.3.4/

$$P1_{hyd} = Q_{inj} \times 4 \times 60 \times 2250 \cdot 10^{-9} \times 1400 \cdot 10^5 / 3600 = 714 \text{ W}$$

$$P1_{temp} = \frac{18,36 \times 830 \times 2 \times 25}{3600} = 211 \text{ W}$$

$$***P1 = P1_{hyd} + P1_{temp} = 926 \text{ W (avec et sans actuateur)***$$

$$P2_{hyd} = \frac{8,1 \cdot 10^{-3} \times 1400 \cdot 10^5}{3600} = 315 \text{ W}$$

$$P2_{temp} = \frac{8,1 \times 830 \times 2 \times (95 - 25)}{3600} = 261 \text{ W}$$

$$***P2 = P2_{hyd} + P2_{temp} = 576 \text{ W (avec et sans actuateur)***$$

$$***P_{ray} \text{ sans actuateur}***$$

$$***P_{ray} = 3152 - (926 + 576 + 287 + 1193) = 170 \text{ W (sans actuateur)}***$$

#### **P4 avec actuateur**

$$P_{4\text{temp}} = \frac{5,148 \times 830 \times 2 \times 50}{3600} = 119W$$

$$P4 = 119W \text{ (avec actateur)}$$

$$P6 = 0 \text{ car débit de retour est nul (avec actuateur)}$$

$$P2 = 576 W \text{ (avec actuateur)}$$

$$P_{\text{total}} = 926 + 576 + 119 + 152 = 1773W \text{ (avec actuateur)}$$

#### **BILAN ENERGETIQUE (avec actuateur) :**

- $P1 = 52,2 \%$
- $P2 = 32,5 \%$
- $P4 = 6,7 \%$
- $P6 = 0\%$
- $P_{\text{ray}} = 8,6 \%$

#### **1.3.5/**

$$\frac{3152 - 1773}{3152} \times 100 = 43,7 \%$$

$$\text{La pmf équivalente à ce gain } P_{mf} = \frac{1200 \times P_f}{N_{\text{mot}} \times C_{yl}} \Rightarrow P_{mf} = \frac{1200 \times (3152 - 1773)}{4500 \times 1460} = 0,25b$$

la puissance mécanique consommée par ce nouveau système est largement moindre que le système première génération, le rendement organique du moteur s'en trouve amélioré.

## **DEUXIEME PARTIE**

### **2.1.1/**

lorsque la bobine est alimentée, la force magnétique est  $>$  à la force de fermeture de son ressort. La valve se soulève ouvrant ainsi le canal de décharge et la pression du carburant dans la chambre de contrôle baisse dans le volume de la chambre en raison du rapport entre la section de calibrage ( $g_2$ ) et de décharge ( $g_1$ ).

### **2.1.2/**

$$PS + R = PS_1 + F_c$$

$$F_c = PS - PS_1 + R$$

$S > S_1$  donc  $PS > PS_1 \Rightarrow$  aiguille toujours fermée et R renforce le maintien de l'aiguille sur son siège (R reste faible).

### 2.2.1/

$$PS_1 > P_1 S + R$$

$$\frac{PS_1 - R}{S} > P_1$$

$$D = 4 \text{ mm et } d = 3 \text{ mm}$$

$$S = \frac{\pi D^2}{4} = 12,56 \text{ mm}^2 = 0,1256 \text{ cm}^2$$

$$S_1 = \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4} = 0,05495 \text{ cm}^2$$

### 2.2.2/

$$\frac{P \times 0,05495}{0,1256} - \frac{0,8}{0,1256} > P_1$$

$(P \times 0,4375) - 6,37 > P_1$  (6,37 négligé si droite passe par l'origine)  
il faut que « a » < 0,4375.

### 2.2.3/

la levée rapide sera réalisée par la différence de section entre  $g_1$  et  $g_2$ . Il faut que le diamètre gicleur  $g_1$  soit > au diamètre gicleur  $g_2$

### 2.2.4/

pour que  $P_1$  chute il faut  $Q_{V1} > Q_{V2}$

### 2.2.5/

on a maintenant  $K[aP(d_1^4 + d_2^4) - P d_2^4] > 0$

$K > 0$  ;  $a > 0$  et  $P > 0$

$d_1 > d_2$  donc  $KaP > 0$  et  $KP > 0$

$$d_1^4 + d_2^4 > d_2^4$$

$$KaP(d_1^4 + d_2^4) - K P d_2^4 > 0$$

$$a(d_1^4 + d_2^4) - d_2^4 > 0$$

$$a(d_1^4 + d_2^4) > d_2^4$$

$$a d_1^4 > d_2^4 - a d_2^4$$

$$d_1^4 > d_2^4 \left( \frac{1-a}{a} \right)$$

$$1,416 > \left( \frac{1-a}{a} \right) \text{ donc } a > \frac{1}{2,416} = 0,4136$$

la condition est vérifiée puisque « a » après calcul est < 0,4375

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.